

CS 23-355 Set (602335850) Отрезные пилы по металлу Картон; с отрезным диском Flexiamant Super

№ для заказа 602335850

EAN (Европейский номер товара) 4007430186126



Альтернативное изображение

- Для однофазного переменного тока
- Для быстрого и эффективного разрезания профилей, труб и прутков из стали, чугуна, алюминия и других цветных металлов
- Двигатель и редуктор на шарикоподшипниках, рассчитанные на высокие нагрузки
- Фиксатор шпинделя для облегчения замены круга
- Быстрозажимное приспособление с плавной регулировкой угла резки от -15° до 45°
- Простая транспортировка благодаря встроенной ручке для переноски и транспортировочному фиксатору
- Высокая безопасность благодаря поворотному защитному колпаку
- Отделение для гаечных ключей с открытым зевом на инструментальном столе
- Безопасная работа благодаря регулируемому искроотводящему щитку
- Регулируемый ограничитель глубины реза

Технические данные

Характеристики

Для шлифовальных кругов (Ø x отверстие)	355 x 25.4 мм
Крутящий момент	18 Нм
Число оборотов холостого хода	4000 /мин
Номинальная потребляемая мощность	2300 Вт
Размер пропила стального прутка	65 мм
Размер пропила труб	125 мм
Размер пропила профильного вида стали	115 x 130 мм
Макс. раскрытие тисков	238 мм
Габариты плиты основания	468 x 282 мм
Транспортная высота	400 мм
Вес	16.9 кг
Длина кабеля	2.7 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Кольцевой гаечный ключ
Опорный фланец
Зажимная гайка
Отрезной диск "Flexiamant Super"